

# ISOLIGHT

## ENDUIT POUR JOINTS ALLEGE PRET A L'EMPLOI



**DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)**

### Conception

- Enduit pour le jointoiment, la finition et le surfacage des plaques de plâtre avec bandes à joints papier normalisées.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C / Hygrométrie < 65 %.
- Nettoyage des outils à l'eau.

### Avantages

- Utilisable de suite.
- Pas besoin d'eau (dissolution possible : 1 L maxi par seau de 16 L).
- Pas de perte en fin de chantier.
- Moins de consommation.
- Moins de retrait.
- Très bon pouvoir glissant.
- Facile à poncer.



**Consommation**  
0,30 à 0,34 L / m<sup>2</sup>



**Temps de redoublement \***  
24 à 36 H

### Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

Conforme à la norme NF EN 13.963 - classes 3 A.

\* En fonction des conditions climatiques.

## INFOS

UTILES

**TYPE D'ENDUIT**  
Séchage

**COULEUR**  
Blanc

**APPLICATION**  
Manuelle ou mécanique  
+ airless  
(bien malaxer avant emploi)

**CONDITIONNEMENT**  
5 L et 16 L

**CONSERVATION**  
9 mois en emballage d'origine  
non ouvert  
(stocker à l'abri du gel)  
1 mois après ouverture

**POIDS / SEAU (KG)**  
6 kg / seau de 5 L  
19,2 kg / seau de 16 L

**POIDS / PALETTE (KG)**  
432 kg (72 seaux de 5 L)  
633,6 kg (33 seaux de 16 L)

