

Accessoires

LARMIER POUR ÉCRAN

Recommandé par le NF DTU 40.29

Le larmier permet de raccorder l'écran de sous-toiture en partie basse, et de conduire les eaux recueillies (condensation en sous-face des tuiles, infiltrations accidentelles, neige poudreuse, etc...) vers la gouttière.

- Longueur : 2 m
- Coloris : Blanc, Sable, Gris



Nervure anti-capillarité pour éviter les remontées humides sous vos toits.



Trous oblongs permettant la fixation du larmier.



Goutte d'eau favorisant l'engagement des eaux pluviales dans la gouttière.

DIVOTAPE

Bandes adhésives simple face pour recouvrement d'écrans

- Très haut pouvoir adhésif – Haute résistance à la déchirure
- Film PE avec renfort de trame, colle polyacrylate
- Conserve son élasticité pour une étanchéité parfaite, ne sèche pas
- Sans solvants
- Application : > 5°C
- Stockage : 12 mois < 30°C
- Résistance : - 40°C + 70°C
- Dimensions : 25 m x 60 mm
- Coloris : Blanc



DIVOTAPE ULTRA UV

Nouveauté

Disponible courant 2024

Bandes adhésives UV simple face pour recouvrement de pannes-pluie

- Résistant aux UV - test 5000 heures UV
- Indispensable pour les parements à joints ouverts
- Très haut pouvoir adhésif – Haute résistance à la déchirure
- Film PE et adhésif à base d'acrylate modifié
- Conserve son élasticité pour une étanchéité parfaite, ne sèche pas
- Sans solvants
- Application : > 5°C
- Stockage : +5°C / +40°C
- Résistance : -30°C / +80°C
- Dimensions : 25 m x 60 mm
- Coloris : Noir



FLEXIROLL ALU

Bande adhésive pour pénétrations d'écrans de sous-toiture

- Bande souple adhésive en feutre synthétique renforcé par une résille en aluminium avec une face entièrement enduite de butyle
- Utilisable pour étanchéité entre un écran de sous-toiture et une pénétration de couverture telle que fenêtre, conduit, châssis lucarne, etc, ...
- Incompatible avec les écrans bitumineux
- Poids : 550 g/m²
- Épaisseur : 2 mm
- Dimensions : 5 m x 90 mm
- Coloris : Gris



CLIMATAPE

Bande adhésive simple face pour recouvrement d'écrans réfléchissants

- Très haut pouvoir adhésif – Haute résistance à la déchirure
- Film PE avec renfort de trame, colle acrylique
- Conserve son élasticité pour une étanchéité parfaite, ne sèche pas
- Permet de conserver le pouvoir réfléchissant des écrans grâce à sa transparence
- Sans solvants
- Application : > 5°C
- Stockage : 12 mois < 30°C
- Résistance : - 40°C / + 80°C
- Dimensions : 25 m x 60 mm
- Coloris : Transparent



KIT DE TRAVERSÉE D'ÉCRAN UNIVERSEL

- Facilité de mise en œuvre, pas besoin de bandes adhésives
- Peut être utilisé pour des diamètres différents de sortie de ventilation
- Compatible avec 25 profils de la gamme tuiles Terre Cuite et Béton
- Permet d'éviter la pénétration des eaux de ruissellement
- Diamètre ajustable : de 110 mm, 125 mm, 160 mm, 180 mm
- Poids : 0,32 kg/pièce
- Coloris : Noir



COLLE STAR

Colle multi-usage

- Convient à tous les produits bitumineux de la gamme
- Colle bitumineuse à froid



Le guide de choix des accessoires

	DIVOTAPE	DIVOTAPE ULTRA UV	FLEXIROLL ALU	LARMIER	KIT DE TRAVERSÉE D'ÉCRAN	CLIMATAPE	COLLE STAR
ÉCRANS DE SOUS-TOITURE HPV							
Divoroll Biolaytec	✓		✓	✓	✓		
Divoroll Spirtech® 300	✓		✓	✓	✓		
Divoroll Spirtech® 300 BBC	✓		✓	✓	✓		
Divoroll Spirtech® 200	✓		✓	✓	✓		
Divoroll Spirtech® 200 BBC	✓		✓	✓	✓		
Sup'Air RP'X	✓		✓	✓	✓		
Sup'Air	✓		✓	✓	✓		
Divoroll Ecotech® 200FR	✓		✓	✓	✓		
ÉCRANS DE SOUS-TOITURE NON HPV							
Fel'X							✓
Fel'X SC							✓
Fel'X Multi							✓
Vaporoll Span-Flex® 300	✓		✓	✓	✓		
PARE-VAPEUR							
Monarvap Reflex 200			✓			✓	
Monarvap 200B	✓		✓				
Vapotech® 300 BBC	✓		✓				
PARE-PLUIE*							
Sup'Air WP'X UVF		✓					
BARRIÈRES RADIANTES HPV							
Therm'X ADH+	✓*		✓	✓		✓	
Sup'Air Reflex ADH+			✓	✓	✓	✓	
BARRIÈRES RADIANTES NON HPV							
Sun'X			✓			✓	

*(face intérieure uniquement)